

**DPQ-82 thermoSecure AL****Specyfikacja****Efektywność cieplna**

Uw\*:  
Wartość współczynnika dla konstrukcji referencyjnej

0,75 W/m<sup>2</sup>K

\*:

okno referencyjne 1230 x 1480

**Profil**

Nazwa profilu:

DPQ-82 thermoSecure AL

Głębokość zabudowy:

87 mm

Liczba komór:

7

Przekładka termiczna:

tak

Ilość uszczelek:

3

**Szyba**

Pakiet szybowy:

4Eclaz/18/4/18/4Eclaz

Wartość Ug:

0,5 W/m<sup>2</sup>K

Grubość pakietu:

48 mm

Izolacyjność akustyczna dostępnego oszklenia:

---

**Okucie**

Typ:

---

Zawiasy:

nawierzchniowe

Zabezpieczenia antywłamaniowe:	2 zaczepy antywłamaniowe
Mikrowentylacja:	tak
Inne:	---
<b>Klamka</b>	
Kolorystyka:	---
Model klamki:	Secuforte Hamburg
<b>Wymiary</b>	
Maksymalna szerokość okna - jednoskrzydłowe:	1500 mm
Maksymalna wysokość okna - jednoskrzydłowe:	2575 mm
Maksymalna szerokość okna - dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem:	2085 mm
Maksymalna wysokość okna - dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem:	2480 mm
Maksymalna powierzchnia skrzydła:	2,25 m <sup>2</sup>
Maksymalny wymiar stałego szklenia (przy zastosowaniu szyby specjalnej, maksymalnej powierzchni 7m2 i wadze 250 kg):	3500 x 2900 mm lub 2900 x 3500 mm

## Zdjęcia

